

WEROLEN-XT

RODILLO DE PRESIÓN – RECUBRIMIENTO PARA APLICACIONES DE ALTA PRESIÓN

GAMA DE PRODUCTOS

Compuesto	Sh A	Color	Prop. eléctricas	Máx.°C	MO	O ₃	ELA	E/K	AB
WEROLEN-XT									
C901-54	90	azul océano	aislante	150	1	1	3	3	2

● = Resistencia química : MO = Aceite mineral | O₃ = Ozono | E/K = Ésteres/Cetonas 1 = resistente | 2 = resistente con restricciones | 3 = no resistente
 ● = Propiedades físicas : ELA = Elasticidad | AB = Resistencia a la abrasión 1 = muy buena | 2 = buena | 3 = moderada

Propiedades eléctricas (EL) : Conductividad < 10⁴ Ω | Disipación < 10⁸ Ω | Aislamiento > 10¹⁴ Ω.

La resistencia eléctrica se probó en una muestra de laboratorio y no coincide con el valor del rodillo de goma.

Características:

- ✓ Alta resistencia al ozono y a la oxidación
- ✓ Alta consistencia de volumen gracias a la mínima acumulación de calor
- ✓ Adecuado para altas presiones NIP (hasta 80N/mm)

Campos de aplicación:

- ✓ Recubrimiento por extrusión
- ✓ Laminado por extrusión
- ✓ Laminación LF y LH

Exclusión de responsabilidad

■ La información anterior se basa en nuestro conocimiento y experiencia en condiciones normales, asumiendo que el producto se almacena y utiliza correctamente. Estos datos se entienden como la caracterización de las propiedades del material y no como valores mínimos en términos de especificación. Reservados los cambios técnicos.